

weber.therm family EPS grafitni

Marketing description

Priprema i korištenje

- Zidovi moraju biti suhi, čvrsti i čisti, bez deformacija koje su posljedica sakupljanja, savijanja, itd.
- U slučaju da podloga nije dovoljno nosiva, fasadne izolacijske ploče dodatno učvrstimo sidrima (poštujući upute proizvođača)
- Unutarnje žbuke i podloge (estrise) moraju biti završene kao i svi krovni radovi, uključujući i limarske (žljebovi)
- Neravnine na zidovima koje prelaze 5 mm moraju biti izravnate vapneno-cementnom žbukom
- Prethodno moraju biti izvedeni svi fasadni otvori
- Opcije završnog sloja u termo fasadnom sustavu: svi weber završni dekorativni slojevi

Karakteristike i prednosti

- Vrhunski ETA termo fasadni sustav s grafitnim EPS-om kao izolacijskim materijalom
- U kombinaciji s najnaprednijim završnim slojevima na tržištu Weber topDry, Aquabalance, Weber PerSil, Weber ExtraClean i Weber akril stvara najbolju vrijednost za vaš novac i garantira maksimalnu trajnost i zaštitu vašeg objekta

Ograničenja upotrebe

- Ne radite na izravnoj sunčevoj svjetlosti, pri jakom vjetru i kiši
- Ne nanositi na temperaturama $\leq + 8^{\circ} \text{C}$

- Uvjeti za brzo sušenje dekorativne žbuke (temperatura iznad + 25 ° C), uzeti u obzir sve okolnosti (uključujući npr. veličinu površine)
- Uvjeti za produljeno sušenje su posebno niske temperature i visoka vlažnost

Edited on 13.11.2022

weber.therm family EPS grafitni

www.saint-gobain.hr

