


Naziv proizvoda	STYRODUR 3035 CN - Ekstrudirani polistiren		
Opis proizvoda	Izolacijska ploča iz ekstrudiranog polistirena (XPS-a) sa glatkom površinom i rubom na pero i utor.		
Područje primjene	Za montažu na raster od drvenih letava s držačima. Pogodan za vidljivu unutarnju izolaciju, stropove u stajama, skladišne i teniske hale i slično. Visoka otpornost na mokraćnu kiselinu. Tlačna čvrstoća 250 kPa.		
Način isporuke 	Oznaka i debljina [mm]	Dimenzija ploče Dužina x Širina [cm]	Količina u pakiranju paket / paleta [m²]
	STYRODUR 3035 CN 100	250 x 60	6,00 / 72,00
	STYRODUR 3035 CN 80	250 x 60	7,50 / 90,00
	STYRODUR 3035 CN 60	250 x 60	10,50 / 126,00
	STYRODUR 3035 CN 50	250 x 60	12,00 / 144,00
	STYRODUR 3035 CN 40	250 x 60	15,00 / 180,00
	STYRODUR 3035 CN 30	250 x 60	21,00 / 252,00
Pakiranje	Ploče u PE-foliji		
Opis prema EN 13164	XPS - EN 13164 - T1 - CS(10Y)250 - CC(2/1,5/50)100 - DS(TH) - DLT(2)5 - WL(T)0,7 - WD(V)3 - MU100 - FT2		
Temperaturna granica primjene	75°C		
Negorivost prema EN 13501-1 prema HRN DIN 4102	Euroklasa E B1		
Koeficijent paropropusnosti	μ	[-]	100 - 150
Koeficijent toplinske vodljivosti	λ_D	[W/mK]	debljina ploče [mm]
		0,031	30
		0,032	40
		0,033	50
		0,034	60
		0,035	80
		0,037	100

