

20. lipnja 2023.

RIGIPS® RIKOMBI GRUND

Bijeli, jednokomponentni, univerzalni duboki temeljni premaz odličnog prijanjanja spreman za obradu.



Specifikacije

Značajke proizvoda	Svojstva proizvoda Rikombi Grund sprječava da jako upijajuće površine prerano izvlače vodu iz gipsanih žbuka ili drugih nanesenih materijala, čime se osigurava optimalno prijanjanje. Sprječava stvaranje krutih čestica u žbuci. Izjednačava upojnost različitih materijala kao što Rigips ploče, ispunjivači i gipsanih žbuka. Površine tretirane Rikombi Grundom prikladne su za bojanje i postavljanje tapeta.
Pakiranje	U kanti: 5 kg i 15 kg
Potrošnja	Cca. 0,15-0,25 kg/m ² , može varirati ovisno o vrsti podloge
Vrijeme sušenja	12-24 sata
Rok trajanja	Ako je kanta pravilno zatvorena, može se koristiti danima
Gustoća	1,011 g/cm ³
pH vrijednost	pH 7,1
Čvrstoća prijanjanja na vlaknastom cementu	1,5 N/mm ²
Podloga na koju se proizvod može nanijeti	Porobeton, gipsane ploče, gipsana žbuka, kao i sve ekstremno upijajuće površine.
Područje primjene	Smanjiti i kompenzirati učinak upijanja, smanjiti različitu, odnosno neravnu, upojnost površina s različitom upojnošću.
Priprema podloge	Podloga treba biti čista, ne smrznuta, suha, čvrsta, nosiva, bez pomicanja i skupljanja te bez slojeva za odvajanje (prašina, ulje, masnoća). Labave površinske dijelove potrebno je prethodno ukloniti i očistiti od drugih materijala (npr. ostataka oplatnog materijala).
Aplikacija	Prije obrade, materijal se miješa u kanti bez razrjeđivanja. Površine izvan radnog procesa treba pažljivo prekriti, jer se nakon toga ne mogu potpuno očistiti. Nanesite materijal ravnomjerno po cijeloj površini četkom, kistom ili valjkom. Na visoko upijajuće površine: preporuča se nanošenje temeljnog premaza u dva sloja. Nakon potpunog sušenja, primjeniti gipsane materijale.

20. lipnja 2023.

Alati i pribor moraju se očistiti vodom odmah nakon upotrebe. Isto treba učiniti sa svim onečišćenim površinama.

Uvjeti za apliciranje

Zrak u prostoriji, materijal koji se nanosi i površina na koju se nanosi moraju imati temperaturu od najmanje +5°C.

Koristan savjet

Kada koristite nekoliko slojeva, uvijek trebate pričekati da se prethodni sloj potpuno osuši. Na površini koja se još nije osušila smanjuje se učinak regulacije vlage.

Skladištenje

Čuvati na mjestu zaštićenom od vlage, između +2°C i +30°C. Materijal mora biti zaštićen od smrzavanja.

Rok trajanja

12 mjeseci od datuma proizvodnje.