

# TEHNIČKI LIST

## **weberprim** akrilni osnovni premaz 554K

Tehnički list 29.03.2019.

**weberprim akrilni osnovni premaz 554K je vodorazrjedivi, dubinski osnovni premaz za unutarnje i vanjske površine.**



### **SVOJSTVA PROIZVODA:**

- osnovni premaz za mineralne podloge, gips ploče, žbuke. Primjeren također kao podloga za tapete
- za unutarnju i vanjsku primjenu
- učvršćivač žbuke i vezivni most

### **ALAT:**

• nehrđajuća posuda, električni mješač, valjak i četka. Alate i posude nakon uporabe oprati sa čistom vodom kao i ugrađene fasadne elemente.

### **IZVEDBA:**

• kod novih žbuka, betonu, plinobetonu, gips pločama je sadržaj iz spemnika potrebno pomiješati sa vodom u omjeru 1:4. Pripremljena mješavina se valjkom ili četkom nanosi na površinu.

### **POTROŠNJA:**

• približno 0,05kg/m<sup>2</sup> (nerazrijeđenog materijala)

### **PODLOGA:**

• podloga mora biti čvrsta, nosiva, bez pukotina, ostataka nenosivih slojeva stare boje, ostataka prašine i masnoća, te odmašćena.

### **PAKIRANJE:**

• 10kg tekućina u plastičnom spremniku.

### **SIROVINSKI SASTAV:**

• akrilna otopina

### **UVJETI IZVEDBE:**

• Temperatura pri izvedbi: iznad +5°C podloge i zraka.

Izbjegavati radove pri direktnom osunčenju, pri jakom vjetru i mogućnosti kišnjenja u periodu sušenja.

• Najviša temperatura pri izvedbi ne smije prijeći +30 °C. Površine je potrebno zaštititi od direktnog osunčenja zaštitnim mrežama (skelskim platnima).

**SKLADIŠTENJE:**

Do 12 mjeseci u originalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura.

**OPĆI UVJETI:**

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezuju nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.