

weber.therm specijal W

weber.therm specijal W je bijelo fasadno ljepljivo za lijepljenje svih vrsta fasadnog EPS-a i za izradu armiranog sloja

- postojano pri različitim vremenskim uvjetima
- jednostavno za primjenu
- bijele boje



OSNOVNE ZNAČAJKE

weber.therm specijal W je suhi tip građevinskog ljepljiva bijele boje koje se koristi za lijepljenje EPS-a u izolacijskim sustavima i izradu armiranog sloja, izrađeno od kvalitetnih punila, mineralnih veziva i odgovarajućih aditiva.

PODRUČJE PRIMJENE

weber.therm specijal W se koristi za lijepljenje EPS-a u izolacijskim sustavima i izradu armiranog sloja.

Koristi se i za izravnavanje neravnina na površinama na kojima će se ugrađivati termoizolacijski sustav.

weber.therm specijal W nije završni sloj.

Radove ne izvoditi na kiši, jakom vjetru i na podlogama sa direktnim osunčenjem.

INFORMACIJE O PROIZVODU

PAKIRANJE



25kg vreća
1200kg na paleti

ROK TRAJANJA

12 mjeseci skladišteno na paletama u suhom prostoru bez direktnog utjecaja vremenskih uvjeta i vlage

BOJA PROIZVODA

weber.therm specijal W je ljepljivo bijele boje, fine granulacije

ALAT ZA RAD

za miješanje: električni mješač
za nanošenje: čelični gleter

POTROŠNJA

8-9 kg/m²

SAVJET

Temeratura zraka i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog utjecaja vjetra, sunca i padalina. Zaštita od sunca i vjetra može biti zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski čimbenici izraženi i snažni.

Za vrijeme radova pri hladnijim i vlažnijim vremenskim uvjetima, nužno je pričekati dulje vrijeme za sušenje ljepila/armirne mase prije nanošenja završnog sloja.

NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%. Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi danim okolnostima. Weber garantira da je kvaliteta isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje ljepila za termoizolaciju. Tvrta ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao niti za izvođenje radova pri vremenskim uvjetima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Weber preporučuje prije početka radova napraviti probne površine. Tvrta prihvata reklamacije samo na kvalitetu proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primjenjen prema izdanim uputstvima.