

TEHNIČKI LIST

weberklin epoxy

weberklin epoxy je sredstvo za čišćenje suhih ostataka epoksida za sve keramičke površine

- Omogućuje ponovno emulgiranje suhih ostataka epoksidnih masa
- Spreman za korištenje
- Prikladno za bilo koju keramičku površinu



PODRUČJE UPOTREBE

- unutra i van
- podovi, zidovi
- prikladno za bilo koji keramički premaz ili ekvivalent
- prikladno za sve spojeve na bazi epoksida

OGRANIČENJA UPOTREBE

- nemojte nanositi bez prethodnog testiranja otpornosti
- ovaj proizvod se ne može koristiti za čišćenje prethodno obojenih podloga

MJERE OPREZA

- očistiti pločice i fuge kako bi se dobila površina bez prašine i kohezija
- površina koju treba očistiti mora biti suha za sigurnu upotrebu ovog proizvoda, kako biste zaštitili svoje zdravlje i okoliš, pridržavajte se sigurnosnih savjeta koji su navedeni na pakiranju, nosite rukavice i odgovarajuću masku
- raditi u prozračenom prostoru
- sigurnosne upute za sigurnu uporabu ovog proizvoda dostupne su u Sigurnosno-tehničkom listu, dostupnom na www.hr.weber
- informacije o opasnostima proizvoda možete pronaći u odjeljku Sigurnost proizvoda

ZNAČAJKE IZVEDBE

- prohodnost: nakon pranja i potpunog sušenja

SASTAV

- korozivna organska tekućina, kiselina

PREPORUKE

- nanosite weberklin epoxy nakon nanošenja fugirne mase i prije stavljanja u upotrebu popločane površine
- weberklin epoxy mora se nanijeti čim se fuga osuši (najmanje 24 sata)

PRIPREMA PODLOGE

- očistite pločice i fuge kako biste dobili površinu bez prašine
- površina koju treba zaštititi mora biti suha

APLIKACIJA

- weberklin epoksid je spreman za upotrebu
- optimalna učinkovitost proizvoda postiže se najmanje nakon 30min mirovanja na ostatku ostatku epoksida
- nanijeti valjkom ili četkom na površini od cca 25 m²
- nanosite u jednom nanosu ili 2 nanosa u razmaku od pola sata
- isperite sa dosta vode koristeći spužvicu za čišćenje

PAKIRANJE

- plastični spremnik od 1 litre s poklopcem protiv prskanja (cijela paleta omotana folijom od 288 spremnika mase 344 kg)
- veličina palete: 80x120 cm
- boja: bezbojna

ALAT

- četka, valjak, jastučić za čišćenje, spužvica

ROK TRAJANJA

- 24 mjeseca od datuma proizvodnje u originalnom, neotvorenom pakiranju, zaštićeno od mraza i visokih temperatura

POTROŠNJA

- oko 1l za 25 m²

NAČIN ODLAGANJA

- sadržaj / ambalažu odlažite u skladu sa lokalnim propisima

NAPOMENA

Ovaj dokument je samo informativnog karaktera, naša tvrtka zadržava pravo izmjene podataka sadržanih u njemu u bilo kojem trenutku. Saint-Gobain Weber odbija svaku odgovornost u slučaju korištenja materijala drugačije od pravila propisanih u ovoj dokumentaciji.