

weber.prim podloga IN je osnovni premaz:

- za unutarnje radove
- poboljšava prijanjanje i ujednačava podlogu
- pojačava neutralizaciju i učvršćivanje podloge



OSNOVNE ZNAČAJKE

weber.prim podloga IN je osnovni premaz za poboljšanje prionjivosti i ujednačavanje podloge.

weber.prim podloga IN pojačava neutralizaciju i učvršćivanje podloge.

PODRUČJE PRIMJENE

weber.prim podloga IN je akrilni koncentrirani osnovni premaz za unutarnje površine prije nanošenja unutarnjih boja, glet masa, itd.

PRIPREMA I NAČIN UPORABE

1. weber.prim podloga IN se prije uporabe mora dobro razmiješati, a zatim razrijediti vodom u omjeru 1:8 (na 1 dio podloga IN-a ide 8 dijelova vode).
2. razrijeđenu podlogu nanositi valjkom ili špricanjem
3. kod vrlo suhih i upojnih zidnih površina grundiranje vršiti dva puta.

ALAT ZA RAD

za nanošenje: valjak, četka

POTROŠNJA

Sa 1l razrijeđenog primer-a moguće je obraditi 30-50 m².

INFORMACIJE O PROIZVODU

PAKIRANJE



3l kanta, 270l na paleti
1l kanta, 240l na paleti

ROK TRAJANJA

12 mjeseci skladišteno na paletama u suhom prostoru bez direktnog utjecaja vremenskih uvjeta i vlage.
Zaštiti od smrzavanja.

BOJA PROIZVODA

weber.prim podloga IN je transparentan proizvod.

Temperatura zraka i podloge za rad i sušenje iznad 5°C i ispod 30°C, bez direktnog utjecaja vетра, sunca i padalina - zaštita od sunca i vjetra može biti zaštitna fasadna mreža, ali nedovoljna ukoliko su ovi vremenski čimbenici izraženi i snažni. Zaštititi od smrzavanja.

NAPOMENA

Svi navedeni parametri se odnose na standardne vremenske uvjete - temperatura 20°C, relativna vlažnost zraka do 65%. Ukoliko vremenski uvjeti nisu u skladu sa navedenim potrebno je postupak rada prilagoditi danim okolnostima.

Weber jamči da je kvaliteta isporučenih proizvoda u skladu sa svim normama i pravilima proizvodnje osnovnih premaza.

Tvrta ne snosi odgovornost za nepravilno izvođenje radova sa navedenim materijalom, za korištenje materijala u svrhe koje nisu navedene u opisu proizvoda, kao niti za izvođenje radova pri vremenskim uvjetima koji nisu u skladu sa navedenim u opisu proizvoda.

Weber preporučuje prije početka radova napraviti probne površine. Tvrta prihvata reklamacije samo na kvalitetu proizvoda, ukoliko je isti skladišten, pripremljen i primjenjen prema izdanim uputstvima.