

TEHNIČKI LIST

webertec tassello

Univerzalno najlonsko sidro s pocinčanim čeličnim vijkom.



- Jednostavna instalacija i uporaba

PODRUČJE UPORABE

Pribor za pričvršćivanje za sustav protiv razbijanja. Savršeno sidrenje na zidovima od pune cigle ili od betona, ali i na šupljim elementima kao što su sačaste opeke.

ZNAČAJKE PROIZVODA

Pakiranje:	Kutija od 100 komada.
Boja:	najlonska čahura: bijela; vijak: pocinčani

TEHNIČKI PODACI

Promjer rupe:	8 mm
Dimenzije:	najlonski čep: 8x45 mm (DxL)
Nosiva vrijednost:	Beton C12 / 15 = 1,5 KN Čvrsta opeka = 1,5 KN Perforirana cigla = 1,2 KN Lagani beton = 0,9 KN

* Te vrijednosti proizlaze iz laboratorijskih ispitivanja u uvjetovanom okolišu i mogu se značajno izmijeniti uvjetima provedbe.

Upozorenja i preporuke

- Pažljivo rukujte i nosite osobnu zaštitnu opremu

OPĆI UVJETI:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Ne preuzima odgovornost za štetu nanесenu osobama ili imovini koji proizlaze iz nepravilne upotrebe proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.