

# TEHNIČKI LIST

## weberton akril

**weberton akrilna fasadna boja prikladna je za sanaciju i bojanje završnih slojeva fasada i svih vrsta betonskih i mineralnih podloga. Pogodna za novogradnju i za renovacije.**

### NIJANSE BOJA

- 362 nijanse boja prema weber karti boja i nijanse po želji

### SVOJSTVA

- visoka pokrivnost
- visoka vodooodbojnost
- univerzalnost uporabe
- otpornost na vremenske uvjete i svjetlosne utjecaje
- bez sjaja
- visoke pokrivnosti
- sa dodanom antibiocidnom zaštitom

### PRIPREMA PODLOGE

Prikladna je svaka čvrsta, suha, upijajuća podloga koja je stabilna, ne skuplja se, ne sadrži nečistoće koje bi smanjile prionjivost. Neprianjajuće dijelove, otpadnu žbuku i boju potrebno je ukloniti.

Podlogu je potrebno oprati, otprašiti, odstraniti ostatke boje, vapnenih premaza i trošnih čestica.

Podloga mora biti prethodno premazana akrilnim primerom weberprim 554K razrijeđenim sa čistom vodom omjeru 1:4. Završni slojevi ponovno se boje nakon 14 dana. Vrijeme može biti kraće ovisno o vremenskim uvjetima.

### IZVEDBA

Površine koje ne želimo ponovno bojati potrebno je pravilno i precizno zaštititi.

Sadržaj kante promješajte i pripremite smjesu koja po gustoći odgovara uvjetima i podlozi.

Boja se uvijek nanosi u dva sloja:

- Prvi sloj: dodavanje vode do 10%
- Završna aplikacija: dodavanje vode do 5%

Boja se nanosi valjkom ili četkom. Nanesite drugi sloj na prvotno osušeni prvi sloj i provjerite je li ravnomjerno obojano po cijeloj površini. Završavamo cijelu površinu bojanjem bez prekida.

### POTROŠNJA

Za dva sloja 0,4 – 0,6 kg /m<sup>2</sup>

## **UVJETI KORIŠTENJA**

Temperatura tijekom izvođenja: najmanje +5°C podloge i zraka. Izbjegavamo rad na izravnoj sunčevoj svjetlosti i opasnosti od vlaženja svježe površine.

## **SIROVINSKI SASTAV**

Akrilna disperzija, mineralna punila, pigmenti, specijalni aditivi.

## **PRIBOR, ALATI**

Valjak, četka. Operite alat tekućom vodom odmah nakon upotrebe.

## **PAKIRANJE**

Kanta 22 kg (približno 15l)

Kanta 7 kg

## **SKLADŠTENJE**

Do 12 mjeseci čuva se u neotvorenoj ambalaži, pogodnim uvjetima bez izravnog sunčevog svjetla, mraza.

## **OPĆI UVJETI:**

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezujte nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Prepostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.