

EnveoTherm Premium MW


TERMOIZOLACIJSKI
FASADNI SUSTAV SA
MINERALNOM
FASADNOM VUNOM

Prednosti sustava

- Čuva konstruktivne elemente i produžava trajnost objekta
- Ostvaruje uštedu energije pri grijanju i hlađenju
- Sprječava pojavu toplinskih mostova neutralizirajući negativni estetski moment
- Poboljšava zvučnu izolativnost objekta
- Omogućuje „disanje“ zidova
- Povećava vrijednost objekta
- Čini unutrašnjost objekta ugodnijom za boravak

EnveoTherm Premium MW je certificirani fasadni sustav predviđen za stambene i poslovne objekte, novogradnju i renovaciju starih objekata. Fasadni sustav čine odabrani Enveo proizvodi čijim se kombiniranjem stvara kvalitetni i trajni fasadni sustav.

Izolacijski elementi sustava mogu biti ploče ili lamele od mineralne vune. Završni dekorativni sloj možete izabrati od posebno formuliranih fasadnih žbuka, čijim se performansama može odgovoriti na specifične zahtjeve objekata.



Sastav ENVEO fasadnog sustava

SASTAV	PROIZVOD	POTROŠNJA
Ljepilo za lijepljenje	EnveoKleberExcellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$\geq 5,0 \text{ kg/m}^2$
Izolacijska ploča	MW lamela MW ploča TR 5 -TR 15	$\geq 5,0 \text{ kg/m}^2$
Pričvrsnice	Sve sa ETAG 014	$\geq 4,5 \text{ kg/m}^2$
Ljepilo za armiranje	EnveoKleberExcellent EnveoKleber Premium EnveoKleber Premium Light	$1,0 \text{ m}^2/\text{m}^2$
Fasadna armirna mrežica	EnveoTherm mrežica 117 50 EnveoTherm mrežica 131 50 EnveoTherm mrežica 3F 50	$\geq 6 \text{ kom/m}^2$
Fasadni osnovni premaz	Enveo Grund	$\geq 7,0 \text{ kg/m}^2$
Fasadna dekorativna žbuka	EnveoPutz Premium Silicon EnveoPutz Premium Aqua EnveoPutz Premium Clean EnveoPutz Premium Active	$\geq 7,0 \text{ kg/m}^2$

Uputstvo za izradu fasadnog sustava**1. Lijepljenje izolacijskih ploča**

Thermoizolacijske ploče Isover TR 5 -TR 15i Isover lamele lijepiti na prethodno pripremljenu podlogu koristeći EnveoKleber Excellent / Premium / Premium Lght ljepilo. Ploče kamene vune je potrebno impergnirati lljepilom, a zatim nanositi ljepilo rubno trakasto, a u sredini točkasto, dok je za lijepljenje lamela nužno punoplošno lijepljenje. Prilikom lijepljenja ploče tjesno postavljati jednu uz drugu i voditi računa neka se spojevi ploča ne podudaraju sa kutevima otvora. Detaljnja uputstva pripreme podloge, pripreme i ugradnje proizvoda možete pronaći u tehničkim listovima proizvoda na QR code ili www.testisthebest.com

2. Postavljanje pričvrsnica

Najranije nakon 48h od lijepljenja možete početi s postavljanjem pričvrsnica. Sidrite kroz ljepilo prema "W" shemi postavljanja pričvrsnica. Minimalni broj pričvrsnica po m^2 je 6 kom, a točan broj mora biti proračunat od strane projektanta u odnosu na visinu objekta, zonu vjetrova itd. Detaljnija uputstva o proizvodu možete pronaći na QR code ili www.testisthebest.com





3. Armiranje fasadnom mrežicom

Prije izrade armirnog sloja ugradite potrebne fasadne profile (kutni, okapni, priključni itd.) kao i dijagonalna ojačanja na kutevima oko otvora. Koristite oKleber Excellent/Premium/Premium Light ljepilo i EnveoTherm mrežicu 117 50 uz preklop od 10cm, u debljini 5 do 7 mm. Tijekom ugradnje mrežicu pozicionirati u vanjsku trećinu debljine armirnog sloja, osiguravajući na taj način visoku otpornost sustava od vanjskih utjecaja. Detaljna uputstva o proizvodima možete pronaći na QR code ili www.testisthebest.com



4. Aplikacija fasadnog osnovnog premaz

Na osušeni armirni sloj aplicirajte osnovni premaz EnveoGrund u jednom do dva sloja. Nužno je podlogu potpuno prekriti bijelim ili toniranim osnovnim premazom u skladu sa nijansom fasadne žbuke iz EnveoTherm Mix sustava. Detaljna uputstva o proizvodu i primjeni možete pronaći na QR code ili www.testisthebest.com



5. Ugradnja fasadnog dekorativnog zavaršnog sloja

EnveoPutz fasadne dekorativne žbuke prije uporabe dobro izmiješati i egalizirati materijal potreban za površinu koja se obrađuje. Nakon toga aplicirajte proizvod sinkronizirano, a spojeve materijala obradite "mokro na mokro" kako nakon završetka radova ne bi bili vidljivi. Temperatura zraka i podloge tijekom ugradnje i sušenja ne smije biti niža od 5° i viša od 30°C. Materijal zaštiti od nepovoljnih atmosferskih utjecaja najmanje 24h. Detaljna uputstva o proizvodima možete pronaći na QR code ili www.testisthebest.com





SAINT-GOBAIN

Enveo Therm

UNIKATNA RJEŠENJA KOJA VAS STAVLJAJU U CENTAR PAŽNJE

EnveoGrund je univerzalni temeljni premaz vrhunske kvalitete koji osigurava idealnu nosivost za žbuku, visoku pokrivnost i izvrsno prianjane na površinu.

www.testisthebest.com

