

webertherm demit Line 4Q

Marketing description

Priprema i korištenje

- Zidovi moraju biti suhi, čvrsti i čisti, bez deformacija koje su posljedica sakupljanja, savijanja, itd.
- U slučaju da podloga nije dovoljno nosiva, fasadne izolacijske ploče dodatno učvrstimo sidrima (poštujući upute proizvođača)
- Unutarnje žbuke i podloge (estrisi) moraju biti završene kao i svi krovni radovi, uključujući i limarske (žljebovi)
- Neravnine na zidovima koje prelaze 5 mm moraju biti izravnate vapneno-cementnom žbukom
- Prethodno moraju biti izvedeni svi fasadni otvori

Karakteristike i prednosti

- Vrhunski ETA certificirani termo fasadni sustav s bijelim EPS-om kao izolacijskim materijalom
- Jednostavna i brza izrada
- Npropustan
- Optimalna izdržljivost nijansi boja
- Dugoročno pouzdan i provjeren
- Bez ograničenja u nijansama boja
- Kod webertherm demit Line 4Q fasadnog sustava možete birati između dvije izvedbe:

Ljepilom bez cementa:

- jako prijanjanje na slabo upijajuće površine
- bez osnovnog specijalnog primera

Ljepilom s cementom:

- rješenje s viskoelastičnim cementnim ljepilom i korištenjem posebnog temeljnog premaza
- pogodan za izradu fasade na već podignutoj zgradi
- pristupačno rješenje za montažne objekte

Ograničenja upotrebe

- Ne radite na izravnoj sunčevoj svjetlosti, pri jakom vjetru i kiši
- Ne nanositi na temperaturama $\leq + 8 \text{ }^\circ \text{C}$
- Uvjeti za produljeno sušenje su posebno niske temperature i visoka vlažnost
- Fasadni sustav je potrebno zaštititi od močenja svježih površina tijekom perioda izvedbe i sušenja materijala