

Profi Terrasse T

Isover Terrasse T mineralna kamena vuna je dugoročno rješenje za izolaciju vašeg ravnog krova. Osigurajte odličnu toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju uz otpornost na gljivice, plijesan, glodavce i insekte. Profi Terrasse T je izvrsno rješenje za zaštitu od vode jer po cijeloj površini vodoodbojna.



Marketing description

Priprema i korištenje

Područje primjene Isover Terrasse T mineralne kamene vune:

- Za toplinsku, zvučnu i protupožarnu izolaciju ravnih krovova
- Kao donji ili srednji mekši sloj u sustavu višeslojne izvedbe ravnog krova

Karakteristike

- Odlična toplinska izolacija
- Požarna otpornost
- Izvrsna karakteristika zvučne apsorpcije
- Paropropusna
- Vodoodbojna
- Otporna na gljivice, plijesan, glodavce i insekte
- Jednostavna za ugradnju
- Ne mijenja svojstva s protekom vremena

Packaging

Naziv	Rola/Paketa na paleti	Paleta	Debljina	Širina	CPU dužina
Profi Terrasse T 140	8	19,2	140	1,2	2
Profi Terrasse T 100	11	26,4	100	1,2	2
Profi Terrasse T 120	9	21,6	120	1,2	2
Profi Terrasse T 150	7	16,8	150	1,2	2
Profi Terrasse T 160	7	16,8	160	1,2	2
Profi Terrasse T 180	6	14,4	160	1,2	2
Profi Terrasse T 200	5	12	200	1,2	2
Profi Terrasse T 40	28	67,2	40	1,2	2
Profi Terrasse T 60	18	43,2	60	1,2	2
Profi Terrasse T 80	14	33,6	80	1,2	2
progi Terrasse T 50	22	52,8	50	1,2	2

Technical Characteristic

Deklarirana toplinska vodljivost λ EN 12667
0,038 W/(m•K)

Dimenzijsko odstupanje: debljina EN 823
T5

Dimenzijsko odstupanje: dužina EN 822
 $\pm 2 \%$

Dimenzijsko odstupanje: širina EN 822
 $\pm 2 \%$

Dugotrajno upijanje vode EN 12087
 $\leq 3 \text{ kg/m}^2$

Koeficijent paropropusnosti μ EN 12086
1

Kratkotrajno upijanje vode EN 1609
 $\leq 1 \text{ kg/m}^2$

Reakcija na požar, Euroklasa
EN 13501-1
A1

Specifična toplina
EN 12524
800 J/(kg•K)

**Tlačna čvrstoća kod 10%
stišljivosti**
EN 826
> 50 kPa