



ISOVER - Podaci o proizvodu

| | | | |
|---|--|--|---|
| Naziv proizvoda | VARIO KM DUPLEX UV - KLIMAMEMBRANA | | |
| Opis proizvoda | VARIO KM Duplex UV je vrlo vrsta parna brana na polyamidnoj osnovi sa varijabilnim difuzijskim otporom; omogućava isušivanje prema unutra. S jedne strane je ojačana posebnim staklenim voalom. Raster iscrtan na staklenom voalu olakšava rezanje i pripisivanje folije. | | |
| Područje primjene | VARIO KM Duplex UV Klimamembrana: Parna brana sa poboljšanim efektom isušivanja na polyamidnoj osnovi, sprječava ulazak vlage u konstrukciju zimi i doprinosi bržem isušivanju drvene konstrukcije ljeti. Djelotvorno štiti sve drvene zidne konstrukcije, kao i sve ravne i kose krovne konstrukcije od mogućih oštećenja prouzročenih vlagom. Ispitana na institutu MA39. Paronepropusna izvedba Vario KM folije treba biti izvedena u skladu sa preporukom proizvođača. | | |
| Način isporuke  | Naziv | Dimenzije role Dužina x Širina [cm] | Količina u pakiranju [m²] |
| | VARIO KM Duplex UV | 4000 x 150 | 60,00 |
| | Ljepljive trake VARIO KB1 | 4000 x 6 | m'/Rola 40,00 |
| | VARIO MultiTape | 2500 x 6 | 25,00 |
| | VARIO SilverFast | 2500 x 6 | 25,00 |
| | Brtvena masa VARIO DoubleFit | ml/Kartuša 310 | kom/Paket 12 |
| Ekvivalentna debljina zračnog sloja | [m] | 0,3 do 5 | |
| Debljina folije | [mm] | 0,2 | |
| Površinska težina | [g/m ²] | 80 | |
| Temperaturna granica uporabe | | + 80 °C | |
| vrstotlačna na kidanje | [N/mm ²] | > 110 | |
| vrstotlačna na upanje avala | [N/mm ²] | > 50 | |
| Kemijska svojstva | bez mirisa, kemijski neutralan | | |
| Klasa gorivosti prema EN 13984 | E | | |
| IBO-Odobrenje | posebno ekološki prihvatljiv | |  |

