


## Rigips Duraline Blue (DFRI) 12,5

### Otporna na vatru, nosiva, otporna na udarce, akustična ploča

MSZ EN 520:2004+A:2009

Osnove karakteristike: Gipsana jezgra visoke gustoće između slojeva kartona  
 Upotreba: Materijal idealan za izradu unutrašnjih zidova i stropova  
 Ugradnja: U skladu sa uputstvom proizvođača

Naziv proizvoda	Gipskartonska ploča
Oznaka	DFRI
Izgled	
	Papir: plava Tekst: crn
Debljina ploče [mm]	12,5
Tolerancija debljine [mm]	± 0,5
Gustoća (cca.) [kg/m³]	976
Težina po kvadratnom metru (cca.) [kg/m²]	12,2
Kemijski vezana voda [%]	>16
Ravnomjerna vlažnost 20°C, 65% real. ispar. [%]	~ 0,3
Potpuna apsorpcija vode u skladu sa EN 520 [%]	NPD
Površinska apsorpcija vode EN 520 [g/m²]	NPD
Dozvoljeno odstupanje u dužini [mm]	+0/-5
Dozvoljeno odstupanje u širini [mm]	+0/-4
Dozvoljeno odstupanje u dijagonali [mm]	2
Prijelom pri savijanju (po dužini) [N]	min 550
Prijelom pri savijanju (poprečno) [N]	min. 210
Faktor provodljivosti [W/mK]	0,25
Faktor otpora difuziji μ	10
Klasa gorivosti na osnovu MSZ EN 13501-1	A2-s1,d0