

Rikombi Grund



Materijal

- Rikombi Grund je podloga za Rigips sustave.
- Rikombi Grund je vodootporna disperzija od smole otporna na saponifikaciju, obojena u žuto.

Područje primjene

- Rikombi Grund sprječava brzo isušivanje nanesenog materijala, kao i njegovo odvajanje od podloge i time osigurava normalan proces obrade.
- Na gipsanoj žbuci i Rigips pločama se izjednačavaju različiti procesi sušenja. Površine obrađene sa Rikombi Grund-om pogodne su za premazivanje bojom, tapete i premazivanje žbukom iznutra. Na dovoljno grundiranoj podlozi vodom se mogu otklanjati tapete bez oštećenja podloge.

Karakteristike podloge

- Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha, upijajuća, zaštićena od mraza i čvrsta.

Priprema

- Za upijajuće podloge preporučujemo temeljnju pripremu podloge Rikombi Grund-om!
- Betonske površine (sadržaj vlage betonske jezgre mora biti manji od 2 do 3%) je potrebno prethodno grundirati Rikombi Kontakt-om.

Priprema i nanošenje

- Rikombi Grund se razrijeduje s vodom zavisno od postupka sušenja u odnosu od 1:2 do 1:5 (manje vlažna površina = jače razrijedivanje). Prilikom grundiranja gipsane žbuke i Rigips ploča Rikombi Grund je potrebno razrijediti s vodom u odnosu 1:2 do 1:3. Rikombi Grund se nanosi ravnomerno kistom, četkom, valjkom ili odgovarajućim prskalicama. Potrebno je napomenuti da je temeljni premaz potpuno apsorbiran i da nema sjajnog filma na površini.
- Temeljni premaz mora biti osušen prije sljedećeg nanošenja (oko 24 h).
- Rikombi Grund se ne smije nanositi na temperaturi ispod 5°C.

Završni radovi

- Nakon upotrebe Rikombi Grund-a alat i stroj je potrebno odmah očistiti vodom. Stvrdnuti Rikombi Grund se može ukloniti samo mehanički.

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobađaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježe mogućim promjenama.

Za detaljnije informacije обратити се:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.
Industrijska cesta 18/1, 10360 Sesvete
Tel: +385 (0) 1 2335-570 Fax: +385 (0) 1
2444-290 www.rigips.hr

Rikombi Grund

Tehnički podaci				
Naziv proizvoda	Rikombi Grund			
Pakiranje	Kanta	12	[kg]	
Obrada	Potrošnja materijala	ca. 150 12 kg = 80 m ²	[g/m ²]	spreman za upotrebu
	Odnos mješanja	12 kg/ca. 24 l do 12 kg/ca. 60 l		ovisno o upojnosti podloge
	Vrijeme sušenja	24	[h]	ovisno o vremenskim uvjetima
VOC smjernice	VOC	≤ 3	[g/l]	
Skladištenje	Rikombi Kontakt se skladišti na način da je zaštićen od smrzavanja do 24 mjeseca dok je otvorena pakiranja potrebno zatvoriti i upotrijebiti u roku od 3 mjeseca.			

Podaci u ovoj brošuri temelje se na našim postojećim tehničkim saznanjima i iskustvima. Navedena saznanja i iskustva osobu koja provodi obradu, radi mnogobrojnih mogućih utjecaja kod obrade i upotrebe naših proizvoda, ne oslobođaju potrebe za vlastitim ispitivanjima i provjerama te predstavljaju samo općenite smjernice. Na temelju istih ne može proizići zakonski obvezujuće osiguranje određenih karakteristika ili prikladnosti za konkretnu primjenu. O mogućim propisima za zaštitu prava industrijskog vlasništva, kao i postojećim zakonima i odredbama računa je, na svoju odgovornost, dužna voditi strana koja obradu provodi. Sve su informacije izrađene prema najboljim znanjima i saznanjima, ali ipak podliježu mogućim promjenama.

Za detaljnije informacije obratiti se:
Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.
Industrijska cesta 18/1, 10360 Sesvete
Tel: +385 (0) 1 2335-570 Fax: +385 (0) 1
2444-290 www.rigips.hr