

ISOVER - Podaci o proizvodu



Naziv proizvoda	TYVEK SOLID		
Opis proizvoda	TYVEK SOLID je paropropusna, a vodonepropusna, te zrakotijesna i čvrsta folija na polietilenskoj osnovi (HDPE).		
Područje primjene	Izuzetno paropropusna, a za vjetar i kišu nepropusna folija za krovne konstrukcije sa toplinskom izolacijom iz mineralne vune. Sastavni je dio svih, na vanjskoj strani ugrađenih toplinskih sustava, osim tzv. kontaktne ili 'Demit' fasade. Jednako je primjerena kao zaštita izolacijskog sloja od vlaženja u ventiliranim fasadama, naročito onima čija vanjska modularna obloga ima konstrukcijske reške kroz koje do izolacije može doprijeti kiša nošena vjetrom.		
Način isporuke	Naziv	Dimenzije role Dužina × Širina [cm]	Količina u pakiranju [m²]
	TYVEK SOLID	150 x 5000	75,00
Ekvivalentna debljina zračnog sloja	[m]	0,03	
Debljina folije	[mm]	0,22	
Temperaturna granica uporabe		- 40 ÷ 100 °C	
Površinska masa	[g/m²]	82	
Kemijska svojstva	bez mirisa, kemijski neutralan		
Klasa gorivosti prema HRN DIN 4102	teško goriv B1		
Klasa gorivosti prema EN 13501-1	E-d2		
Otpornost na prodor vode	W1		
Minimalni nagib krova	10°		
Vlačna čvrstoća	uzdužno: 165 (± 40) N/5 cm poprečno: 140 (± 30) N/5 cm		
Izduženje	uzdužno: 9 (± 3) % poprečno: 15 (± 5) %		
CE oznaka	EN13859-2:2005-02/2006		

