

TEHNIČKI LIST

weber podklad haft

ŠIFRA: NP653

**weberpodklad haft je primer za neupojne podlove
spreman za direktnu upotrebu. Visoke prionjivosti na
glatke površine (čak i na OSB) i brzog sušenja.**



Definicija proizvoda

Disperzivni primer sa silikatnim pijeskom za vanjsku i unutarnju primjenu na neupojnim podlogama.

Sastojci

Na bazi akrilne disperzije i modificirajućih dodataka.

Boja

Terakota.

Opći zahtjevi za podlogu

Podloga mora biti suha, kohezivna, nosiva, očišćena od nevezanih čestica kao što su prašina, ulje, masnoća i slično.

Uvjeti primjene

Radovi se mogu izvoditi u temperturnom rasponu od +5 °C do +25 °C (zrak i konstrukcija). Tijekom rada treba izbjegavati izravne negativne utjecaje topline, vlage i propuha. Navedene vrijednosti sušenja odnose se na standardne uvjete pri 20°C i razumno su duži na nižim temperaturama i kraći na višim temperaturama.

Upute za obradu

Prije upotrebe promiješati i razrijediti s maksimalno 5% vode. Nanositi valjcima ili ravnomjerno nanositi u tankom sloju četkama - spriječiti stvaranje lokvica. Nakon sušenja primera (test grebanjem), može se nastaviti sa radovima (cca. 2 sata) ovisno o lokalnim uvjetima.

Alat

Mješač, valjak od grube pjene, četka.

Čišćenje

Posuđe i alati čiste se odmah nakon upotrebe. Osušeni sloj se ne može ukloniti vodom.

Aplikacija

- vrlo lako se nanosi valjkom ili četkom
- visoka prionjivost na glatku podlogu
- prikladno i tamo gdje je postavljeno podno grijanje
- nerazrijeđen koristi se za grundiranje zidova i podova s glaziranim/neglaziranim pločicama, prirodnim i umjetnim kamenom, betonskim površinama, s ostacima lijepljenih tepiha i sl.

Potrošnja m²

0,2 kg/m²

Navedene potrošnje su okvirne i mogu se razlikovati ovisno o vrsti podloge i načinu obrade.

Ambalaža

U pakiranjima 5 kg.

Skladištenje

12 mjeseci od datuma proizvodnje u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži na temperaturi od +5 °C do +25 °C. Zaštititi od mraza.

Obavijest

Dodatno dodavanje punila, veziva i aditiva nije dopušteno. Ne koristiti na temperaturama zraka i podloge nižim od +5 °C i kada se očekuje mraz. Sve informacije u ovom priručniku su neobvezujuće. No, obrađuju se prema najboljim znanjima i iskustvima iz prakse te se temelje na najnovijim tehničkim spoznajama.

Sigurnost

Prije početka rada obratiti pažnju na upute za zaštitu zdravlja i okoliša koje se nalaze na pakiranju proizvoda ili u sigurnosno-tehničkom listu.

Pri radu sa sredstvom ne jesti, piti, pušiti i koristiti propisanu zaštitnu radnu opremu.

Odlaganje otpada

Postupite u skladu sa lokalnim propisima. Detaljnije informacije navedene su u sigurnosno listu proizvoda. Pridržavanjem ovih uputa štitite svoje zdravlje i okoliš!

Opći uvjeti

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezujte nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Prepostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.