

TEHNIČKI LIST

webercolor **SIL**

Tehnički list 18.03.2020.

Fleksibilni sanitarni silikon u bojama na osnovi acetata za unutarnju i vanjsku upotrebu, za kupaoalice, tuševe, kuhinje, zidne i podne obloge za širine fuge do 5-20 mm. Otporan na gljivice i agresivne učinke sredstava za čišćenje kućanstva te na UV zračenje. Dostupan u 23 boje.



SVOJSTVA

- Fleksibilan
- Sa dodanim biocidima protiv gljivica i plijesni
- Otporan na UV zrake, vremenske uvjete i vodu
- Prikladan za aplikaciju u suhim i mokrim prostorima

DOBRO JE ZNATI

Iskoristivost: 6-7 tm sa širinom spoja 5 mm

TEHNIČKI PODACI

- Gustoća: 1,03 g / cm³
- Stvaranje opne: cca. 5 minuta
- Tvrdća: 23 ± Shore A
- Produženje pri lomu: > 450%
- Deformabilnost: max. 25%
- Skupljanje: <4%
- Otpornost na toplinu: između -50 °C i +150 °C

PODACI O PROIZVODU

Šifra	Pakiranje	Komada u paketu
SIL + kod boje	310 ml/komad	12 komada

OPĆE SPECIFIKACIJE

- Ne primjenjuje se na temperaturama podloge i zraka ispod + 5 °C i iznad + 25 °C
- Nemojte ponovno koristiti kontaminirani materijal!

PRIPREMA PODLOGE

Prije početka silikoniranja, očistite površine od svih nečistoća, ostataka ljepila za pločice i ostataka žbuke. Spojevi moraju biti suhi, čisti, bez prljavštine i bez ulja i masti. Prije početka silikoniranja također očistite površinu pločica kako bi izbjegli onečišćenja fuga. Površine izvan radnog procesa pažljivo zaštitite jer se poslije ne mogu potpuno očistiti.

OBRADA

Spojevi se pune silikonom aplicirajući pomoću alata za postavljanje silikona (pištolj za silikon) a zaglađuju se tekućim sapunom ili vodom u koju je dodan deterdžent. Tijekom rada zaprljane površine očistite odmah. Svježi materijal se može očistiti acetonom, a nakon stvrdnjavanja samo mehanički ili pomoću sredstva za uklanjanje silikona. Tijekom nanošenja oslobođena octena kiselina može uzrokovati koroziju različitih metala, osobito bakra, olova, cinka i čelika.

DODATNE KORISNE INFORMACIJE MOŽETE NAĆI NA NAŠOJ WEB STRANICI

www.hr.weber

SKLADIŠTENJE:

Do 24 mjeseca u originalnoj, zatvorenoj ambalaži, skladišteno u suhom i prozračnom prostoru, zaštićeno od smrzavanja i visokih temperatura.

OPĆI UVJETI:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezuju nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.