

# TEHNIČKI LIST

## webertec ancorante EP

Dvokomponentno epoksidno kemijsko sidro s seizmičkim svojstvima klase C2

- Element **webertec CFRP** sustava ojačanja
- **ETA** oznaka
- Prikladno za najčešće građevinske podloge čak i kod prisutnosti vlage
- Jednostavno za ugradnju
- Bez stirena



### PODRUČJE UPORABE

Dvokomponentno epoksidno kemijsko sidro prikladno za najčešće podloge u građevinarstvu. Prikladno je za kemijsko učvršćivanje konektora unutar izbušenih rupa odgovarajuće veličine. Proizvod se može koristiti na suhim i vlažnim površinama. Sidro se aplicira korištenjem pištolja za nanošenje **webertec pistola EP** i mlaznica za miješanje (koje dođu u pakiranju).

**webertec ancorante EP** omogućuje fiksiranje **webertec connettoreC** konektora od karbonskih vlakana, za izradu **webertec CFRP** sustava za konsolidaciju s CVT certifikatom u skladu s NTC2018.

### POTROŠNJA

npr.: rupa 2cm x 30cm = cca. 80-100 ml

### ZNAČAJKE PROIZVODA

Pakiranje:	1 komad
Rok trajanja:	24 mjeseca u neoštećenom pakiranju, na suhom mjestu i zaštićeno od smrzavanja

### ZNAČAJKE UGRADNJE

Vrijeme stvrdnjavanja:	Podloga °C - Min. vrijeme:
	30°C - 12 sati
	25°C - 14 sati
	20°C - 16 sati
	10°C - 28 sati
	5°C - 41 sat

### TEHNIČKI PODACI

Radna temperatura:	-40°C/+80°C
--------------------	-------------

## PRIMJENA

- Izbušite rupu odgovarajućeg promjera i dubine
- Temeljito očistite rupu komprimiranim zrakom i alatom za čišćenje

### Načini primjene

- Sidro se aplicira korištenjem pištolja za nanošenje s mlaznicama za miješanje **webertec pistola EP**
- Odvijte poklopac uložka i zavrtnjem postavite mlaznicu za miješanje koja se nalazi u pakiranju
- Umetnite uložak u webertec EP pištolj za nanošenje
- Prilikom prve uporabe istisnite proizvod u dužini 10-15 cm dok smjesa ne postane potpuno homogena i tek onda aplicirajte homogeni proizvod u rupu
- Napunite rupu proizvodom, počevši od dna
- Umetnite konektor okrećući ga kako bi povećali stupanj impregnacije



Pri aplikaciji **webertec sustava** ojačanja, pridržavajte se uputa iz tehničkog lista sustava. Ako ste u nedoumici, molimo kontaktirajte unaprijed naš Tehnički odjel.

### Upozorenja i preporuke!

- Proizvod za profesionalnu uporabu
- Koristite odgovarajuću zaštitnu opremu
- Skladištiti u zatvorenom prostoru, zaštićeno od visokih temperatura i smrzavanja

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Epoksidno kemijsko sidro bez stirena sa seizmičkim svojstvima C2 za konstrukcijske intervencije, opremljeno oznakom CE u skladu s Uredbom o građevinskim proizvodima 305/2011 (tip webertec ancorante EP tvrtke Saint-Gobain Italia SpA). Koristi se za fiksiranje konektora pri izradi webertec sustava ojačanja.

### OPĆI UVJETI

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Ne preuzima odgovornost za štetu nanесenu osobama ili imovini koji proizlaze iz nepravilne upotrebe proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.