


TEHNIČKI LIST

webertec paraspigolo

Prethodno oblikovani kutnik od stakloplastike otporne na alkalije premazan termoreaktivnom smolom

- Grundiran termoreaktivnom smolom
- Pogodno za okruženja s visokom alkalnošću
- Lako se reže
- Kutni element protupotresnog sustava konsolidacije: webertec CRM
- sa CVT certifikatom



PODRUČJE UPORABE

Ojačavajući element za unutarnje i vanjske kuteve prikladan za jamčenje kontinuiteta mreža od stakloplastike namijenjenih protupotresnoj konsolidaciji konstrukcija. Kutnik **webertec paraspigolo** element je **webertec CRM sustava** sa CVT certifikatom o tehničkoj procjeni, kako izvještava ¶ 11.1 NTC2018.

ZNAČAJKE PROIZVODA

Pakiranje:	kutija od 5 komada (komad je dužine 2,5m)
Boja:	bijelo-plava

GEOMETRIJSKE ZNAČAJKE

Veličina mreže (unutarnja mjerena):	38x38 mm; tolerancija +/- 5% (ISO 3374: 2000)
Širina:	15 x 15 cm

TEHNIČKI PODACI

Vlačna čvrstoća:	osnova: 150 KN / m tolerancija +/- 5% potka: 140 KN / m tolerancija +/- 5%
Otpornost odjeljka:	osnova i potka nominalna vrijednost: 97 mm ² /m tolerancija: +/- 5% (CNR-DT 200 R1 / 2013)

PRIMJENA

- Pripremite podlogu uklanjanjem prašine, nekoherenentnih dijelova i svega što bi moglo uzrokovati odvajanje.
- Kao prvi sloj upotrijebite proizvod iz linije **webertec BTcalce** i utopite zaštitnik ruba **webertec paraspigolo**.
- Osigurajte proizvod konektorom iz **webertec** assortimana osiguravajući preklapajuće područje sa mrežom koja se koristi za ojačanje.
- Nanesite drugi sloj odabranog proizvoda.

Kako biste izradili ojačavajući sustav **webertec CRM/75**, zatražite (ili pronađite na www.hr.weber) tehnički list sustava za podatke o sustavu, adekvatnoj pripremi podloge i ispravnoj instalaciji. Ako niste sigurni u nešto, molimo vas, obratite se našem tehničkom odjelu.

Upozorenja i preporuke

Proizvod za profesionalnu uporabu. Rukovati pažljivo i nositi osobnu zaštitnu opremu. Držati podalje od direktnog osušenja, smrzavanja, namočenja itd.

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Izrađeni kut od stakloplastike otporne na alkalijske premazane termoreaktivnom smolom, prikladan za jamstvo kontinuiteta mreže od stakloplastike za ojačanje i učvršćivanje zidnih ploha (kao što je webertec paraspigolo kutna zaštita od Saint-Gobain Italia S.p.A.).

Proizvod mora imati sljedeće karakteristike:

Veličina mreže (unutarnja mjerena):	38x38 mm; tolerancija +/- 5% (ISO 3374: 2000)
Vlačna čvrstoća:	osnova: tolerancija 150 KN / m +/- 5% potka: tolerancija 140 KN / m +/- 5%
Ekvivalentna debljina:	osnova 0,038 mm ± 5% potka 0,036 mm ± 5%

*Webertec CRM / 75 sustav: CVT čeka izdavanje.

OPĆI UVJETI:

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Ne preuzima odgovornost za štetu nanesenu osobama ili imovini koji proizlaze iz nepravilne upotrebe proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.