

# TEHNIČKI LIST

## weberton silikon

**weberton silikonska fasadna boja je visokopokrivna boja na bazi silikona ojačana mikrovlaknima. Namijenjena je bojanju starih i novih fasada te obnovi starih vapnenih i mineralnih premaza. Pogodna je i za obnovu fasadnih sustava i starih akrilnih žbuka.**

### NIJANSE BOJA

301 nijansa boja prema weber ton karti

### SAVJETI PREPORUKE I UPOZORENJA

- Visoko pokrivna
- Visoko vodoodbojna
- Otporna na prljavštinu sa malom površinskom napetosti
- Paropropusna
- Elastična
- Sa dodanom antibioidnom zaštitom

### PRIPREMA PODLOGE

Prikladna je svaka čvrsta, suha, upijajuća podloga koja je stabilna, ne skuplja se, ne sadrži nečistoće koje bi smanjile prionjivost. Neprianjajuće dijelove, otpadnu žbuku i boju potrebno je ukloniti.

Podlogu je potrebno oprati, otprašiti, odstraniti ostatke boje, vapnenih premaza i trošnih čestica.

Podloga mora biti prethodno premazana silikonskim primerom weberprim G500 razrijeđenim u omjeru 1:1.

### IZVEDBA

Površine koje ne želimo ponovno bojati potrebno je pravilno i precizno zaštititi.

Sadržaj kante promiješajte i pripremite smjesu koja po gustoći odgovara uvjetima i podlozi.

Bojanje se uvijek izvodi u dva sloja:

Prvi sloj: dodavanje vode do 10%

Završna aplikacija: dodavanje vode do 5%

Boja se nanosi valjkom ili četkom. Nanesite drugi sloj na prvotno osušeni prvi sloj i provjerite je li ravnomjerno obojano po cijeloj površini. Završavamo cijelu površinu bojanjem bez prekida.

**VRIJEME SUŠENJA**

Boja je suha na dodir nakon cca. 4 sata, potpuno suha nakon 24 sata (pri 20°C i 60% relativne vlažnosti)

**POTROŠNJA**

Za dva sloja 0,4 – 0,6 kg /m<sup>2</sup>

**UVJETI KORIŠTENJA**

Temperatura tijekom izvođenja: najmanje +5°C podloge i zraka. Izbjegavamo rad na izravnoj sunčevoj svjetlosti i opasnosti od vlaženja svježe površine.

**SIROVINSKI SASTAV**

Organska punila mineralna punila, pigmenti, specijalni aditivi.

**PRIBOR, ALATI**

Valjak, četka. Operite alat tekućom vodom odmah nakon upotrebe.

**PAKIRANJE**

Kanta 22 kg (približno 15l)

Kanta 7 kg

**SKLADŠTENJE**

Do 12 mjeseci čuva se u neotvorenoj ambalaži, pogodnim uvjetima bez izravnog sunčevog svjetla, mraza.

**OPĆI UVJETI:**

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezuju nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.