

# TEHNIČKI LIST

## weberton TopDry

**Hidrofilna, površinski aktivna fasadna boja, koja redistribucijom vlage na površini smanjuje mogućnost razvoja algi i plijesni**

### SVOJSTVA

- visoka i trajna zaštita koja smanjuje mogućnost razvoja algi i plijesni
- univerzalna - pogodna za primjenu na raznim mineralnim i organskim podlogama

### OPĆE INFORMACIJE

- weberton topDry hidrofilna fasadna boja s ubrzanim učinkom sušenja smanjuje mogućnost stvaranja algi i plijesni.
- Najveća učinkovitost postiže se u kombinaciji sa završnim slojem weberpas topDry.
- U slučaju kontinuiranog vlaženja i nakupljanja prljavštine (npr. područja s prskanjem vode, nepravilna odvodnja, stalna vlažnost prostora, blizina biotopa i vegetacije) može se povećati mogućnost razvoja algi i plijesni.

### PRIPREMA PODLOGE

Prikladna je svaka čvrsta, suha, upijajuća podloga koja je stabilna, ne skuplja se, ne sadrži nečistoće koje bi smanjile prionjivost. Neprianjajuće dijelove, otpadnu žbuku i boju potrebno je ukloniti.

Podlogu je potrebno oprati, otprašiti, odstraniti ostatke boje, vapnenih premaza i trošnih čestica.

Podloga mora biti prethodno premazana silikonskim primerom weberprim G500 razrijeđenim u omjeru 1:1.

### IZVEDBA

Površine koje ne želimo ponovno bojati potrebno je pravilno i precizno zaštititi.

Sadržaj kante promiješajte i pripremite smjesu koja po gustoći odgovara uvjetima i podlozi.

Bojanje se uvijek izvodi u dva sloja:

Prvi sloj: dodavanje vode do 10%

Završna aplikacija: dodavanje vode do 5%

Boja se nanosi valjkom ili četkom. Nanesite drugi sloj na prvotno osušeni prvi sloj i provjerite je li ravnomjerno obojano po cijeloj površini. Završavamo cijelu površinu bojanjem bez prekida.

### POTROŠNJA

Za dva sloja 0,4 – 0,6 kg /m<sup>2</sup>

### **UVJETI KORIŠTENJA**

Temperatura tijekom izvođenja: najmanje +5°C podloge i zraka. Izbjegavamo rad na izravnoj sunčevoj svjetlosti i opasnosti od vlaženja svježe površine.

### **SIROVINSKI SASTAV**

Organska punila mineralna punila, pigmenti, specijalni aditivi.

### **PRIBOR, ALATI**

Valjak, četka. Operite alat tekućom vodom odmah nakon upotrebe.

### **PAKIRANJE**

Kanta 22 kg (približno 15l)

Kanta 7 kg

### **SKLADŠTENJE**

Do 12 mjeseci čuva se u neotvorenoj ambalaži, pogodnim uvjetima bez izravnog sunčevog svjetla, mraza.

### **OPĆI UVJETI:**

Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o. preuzima odgovornost u okviru općih uvjeta prodaje i opskrbe za kvalitetu proizvoda. Budući da su vrijeme i drugi uvjeti pri izvedbi radova vrlo različiti, gore navedene upute treba uzeti kao opće smjernice bez jamstva za ispravno izvršenje. Također uzmite u obzir službene smjernice i norme, ali i podatke iz Tehničkih listova. Informacije u gore navedenim uputama ne obvezuju nas, te ih uzmite kao preporuke, sastavljene od najnovijih dostupnih znanja o tehnologiji izvedbe. Pretpostavljamo da izvođač poznaje osnovne tehnike aplikacije pojedinih komponenti.